

เลขที่หนังสือรับ 23 มิ.ย. 2569
☐ กองคลัง ☐ กองช่าง ☐ กองการศึกษา
☐ กองสาธารณสุข ☐ หน่วยตรวจสอบฯ
สป. ☐ งานบริหาร ☒ งานพัสดุ สป.

สำนักปลัดเทศบาล
เลขรับ 1226
วันที่ 23 มิ.ย. 2569
เวลา 11.45

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เลขรับ 2744
วันที่ 23 มิ.ย. 2569
เวลา 11.45 น.



บริษัท อภิวัดน์เน็ตเวิร์ค จำกัด

42/2 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์ (053) 715510, แฟกซ์ (053) 752102 TAX ID: 057 554 3000 419

ใบเสนอราคา

วันที่ 22 มิถุนายน 2569

นาม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ที่อยู่ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

บริษัทมีความยินดีที่จะเสนอราคาตามรายการดังต่อไปนี้

โทร 053-706017. โทรสาร. 053-706017

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	กล้องวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ NEXIS // PTZ320 • ใช้เซ็นเซอร์รับภาพ 1/2.8" CMOS, 2.14 MP • รองรับ Optical Zoom 20x และ Digital Zoom 8x • มีช่องสัญญาณขาออกทั้ง HDMI, USB2.0, LAN (IP Stream) • รองรับ Auto Focus และ Manual Focus • มีระบบ Auto White balance • มีระบบ Anti Flicker • ควบคุมการ Pan, Tilt, Zoom, Focus ได้ผ่าน IR remote control ซึ่งตั้งค่า Preset ได้สูงสุด 3 ตำแหน่ง • รองรับการพลิกภาพ ช่วยให้สามารถติดตั้งบนเพดานแบบกลับหัวได้ • ช่องต่อ HDMI output รองรับความละเอียด 1080p60fps • ช่อง USB2.0 รองรับความละเอียด 1080p30fps สามารถใช้กับ Software Video Conference ได้ทั้ง Zoom, Microsoft Team, Skype, Cisco WebEx ได้ • พร้อมสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อไมค์ประชุมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก • ใช้สายสัญญาณชนิด USB 2.0 ขึ้นไป ในการเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก	1 ชุด	30,000	30,000
			ราคาลิ้นค้า	28,037.38
			Vat 7%	1,962.62
สามหมื่นบาทถ้วน			รวมราคา	30,000.00

- ☐ ยืนยันราคานี้ 15 วัน
☐ ส่งสินค้าภายใน 30 วัน
☐ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
☐ การชำระเงิน ระเบียบราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(ธปดี กนกอภิวัดน์)

ผู้เสนอราคา

NEXIS

PTZ320

20X PTZ Camera with HDMI / USB2.0 / LAN output



Features

- 1/2.8 inch CMOS sensor, 2.14 megapixel;
- H.265, H.264 video compression;
- Support HDMI output;
- Dual stream, supporting multi-levels configuration of video quality;
- One channel audio input;
- Precise driving system with high reliability and precision;
- Support multi protocols & control interfaces and Daisy chain;
- OSD menu;
- With IR remote controller;
- Smart AE technology to effectively avoid the interference of complicated lights from projectors, monitors, etc;
- Desktop/Ceiling/ Wall mount optional.

Specification

Items	Value
Image Sensor	1/2.8" CMOS, 2.14 megapixel
Focal Lens	f=4.7mm~94.0mm
Iris	F1.6~F3.5
Optical Zoom	20x
Digital Zoom	8x
Horizontal Viewing Angle	59.5°~2.9°
Focus System	Auto, Manual, PTZ Trigger, One Push Trigger
Min. Illumination	0.5Lux
Shutter Speed	1/50s ~1/10,000s
Gain	Auto /Manual
White Balance	Auto, One Push, Manual, Static
Exposure control	Auto, Manual, Shutter Priority, Iris, Bright
S/N	≥50dB
Digital Noise Reduction	2D/3D
Back Light Compensation	yes
Wide Dynamic	yes
function	
Pan Angle	-170° ~+170°
Tilt Angle	-30° ~+90°
Pan Speed	0.1°/s~120°/s
Tilt Speed	0.1°/s~80°/s
Preset Number	256
OSD Menu	yes
Image Flip	Stand/Ceiling
Interface	
HDMI	One channel HDMI Video resolution: 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 1080i60, 1080i50, 720P60, 720P50
Audio	One channel LINE IN
Network Interface	One channel RJ-45, 10M/100M, POE optional 1. Max support 1920×1080@30fps 2. Image compression support H.265, H.264 3. Audio compression support AAC 4. Protocols support TCP, UDP, RTSP, RTMP, ONVIF 5. Support dual stream
USB Interface	One channel USB2.0, support MJPEG/H.264 Video resolution: 1080P30, 720P30, 360P30
Control Interface	One channel RS-232 IN, one channel RS-232 OUT
IR Throughout Output	One channel IR throughout output
Power	DC12V
General	
Protocol	VISCA (support daisy chain), PELCO-P, PELCO-D
Address	1~7
Power	DC 12V
Power Consumption	<18W
Work Temperature	0°C ~ +40°C
Storage Temperature	-20°C ~ +60°C
Work Humidity	10%RH ~ 90%RH
Storage Humidity	10%RH ~ 95%RH
Dimensions (L×W×H)	243 mm×158 mm×163mm
Weight	1.4kg
Body Color	Grey

